

M12-Xコードプラグ／保護キャップ

製品特徴



- イーサネット用8ピンXコード
- 10G (Cat.6A) の高速通信に対応
- 最大で外径φ9.0mmのケーブルに取り付けが可能
- 単線・撚線どちらにも対応
- 保護等級IP67
- 360°シールド加工
- オプションでキャップを用意
- 振動による戻り防止機能を搭載

製品仕様

概要	仕様
カテゴリ	Cat.6A / Crass EA(ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1), Category 6A(ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
対応導体径	単線: AWG24/1-22/1 (0.51mm~0.64), 撚線: AWG27/7-22/7 (0.46~0.76mm)
対応絶縁径	0.9~1.6mm
対応外径	5.5~9.0mm
耐久勤合回数	100回以上
対応温度範囲	-40~+85°C
挿入力	30N以下
コネクタ規格	IEC 61076-2-109
保護等級	IP67

製品構成



製品番号	製品	写真
J80026A0100	STX M12-Xコードプラグ	A
H80030A0008	STX M12-Xコード プラグ保護キャップ ストラップ付	B
N80050A0001	トルクスバナ AF18, 0.6Nm (J80026A0100用)	C

M12-Xコード カプラ

製品特徴



- M12-Xコードのマウント型アダプタ
- 10G (Cat.6A) の高速通信に対応
- 360°シールド加工
- 対応温度は-40°C~+85°C
- 盤や筐体に取付が可能
- オプションでキャップを用意(M12-Xコード用)

製品仕様

概要	仕様
カテゴリ	Cat.6A / Crass EA(ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1), Category 6A(ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
対応温度範囲	-40~+85°C
コネクタ規格	IEC 61076-2-109(M12-Xコード) / IEC 60603-7-51(RJ45)
対応外径	IP67(M12-Xコード) / IP20(RJ45)

製品構成

製品番号	製品
J80029A0100	STX M12-Xコード バルクヘッドカプラ
J80029A0200	M12-Xコード / RJ45ジャック ストレートアダプタ
J80629A0200	M12-Xコード / RJ45ジャック アングルアダプタ