

TOCシリーズ (光LCタイプ)

製品特徴・仕様



- 内部が可動式なので直接SFPに接続することが可能(オプション対応)
- パネル取付けタイプ、中継タイプをご用意
- コネクタ先端までハウジングによる保護が可能
- 保護等級IP68を実現
- ステンレス筐体もご用意
- キャップ装着時もIP68を実現

製品仕様

概要	仕様	
	光LCプラグ	光LCアダプタ
コネクタ規格	IEC 61754-20	
耐久温度	-40~+85℃	
防水性能 (勘合時)	IP68	
防水性能 (キャップ装着時)	IP68	
耐久勘合回数	500回以上	
インサーションロス	マルチモード: $\leq 0.4\text{dB}$ シングルモード (APC): $\leq 0.5\text{dB}$	マルチモード: $\leq 0.2\text{dB}$ シングルモード (APC): $\leq 0.5\text{dB}$
リターンロス	マルチモード: $\geq 30\text{dB}$ シングルモード (APC): $\geq 60\text{dB}$	
単芯ケーブル外径	2.0mm	
ケーブル外径	6.5mm~9.5mm	

製品構成

型番	製品	
J68071A0000	TOCバルクヘッド LCデュプレックスアダプタ	マルチモード用
J68071A0001	TOCバルクヘッド LCデュプレックスアダプタ	シングルモード(APC)用
J68071A0002	TOCバルクヘッド LCデュプレックスアダプタ	マルチモード用 ステンレス製
J68071A0003	TOCバルクヘッド LCデュプレックスアダプタ	シングルモード(APC)用 ステンレス製
J68070A0000	TOCプラグハウジング LCデュプレックスプラグセット	マルチモード用
J68070A0001	TOCプラグハウジング LCデュプレックスプラグセット	シングルモード(APC)用
J68070A0002	TOCプラグハウジング LCデュプレックスプラグセット	マルチモード用 ステンレス製
J68070A0003	TOCプラグハウジング LCデュプレックスプラグセット	シングルモード(APC)用 ステンレス製
J68071A0004	TOCカブラ LCアダプタセット	シングルモード/マルチモード兼用
J68071A0005	TOCカブラ RJ45カブラセット	シングルモード/マルチモード兼用 ステンレス製
H60030A0000	TOCバルクヘッド プロテクションキャップ	チェーン付き
H60030A0001	TOCプラグハウジング プロテクションキャップ	チェーン付き
H60030A0002	TOCバルクヘッド プロテクションキャップ	ステンレス製
H60030A0003	TOCプラグハウジング プロテクションキャップ	ステンレス製