

TOCシリーズ (RJ45タイプ)

製品特徴・仕様



- Cat.6A(10G)通信が可能
- 内部にカブラを挿入することで中継用コネクタにすることが可能
- コネクタ先端までハウジングによる保護が可能
- 保護等級IP68を実現
- ステンレス筐体もご用意
- キャップ装着時もIP68を実現

製品仕様

概要	仕様		
	RJ45プラグ	RJ45ジャック	RJ45カブラ
耐久温度		-40~+85℃	
防水性能 (勘合時)		IP68	
防水性能 (キャップ装着時)		IP68	
耐久勘合回数		750回以上	
導体径	AWG24-22 (単線) 0.51-0.64mm AWG27-22 (撚線) 0.46-0.76mm	AWG26-22 (単線) 0.40-0.64mm AWG27-22 (撚線) 0.46-0.76mm	-
絶縁体径	0.9-1.6mm	0.85-1.6mm	-
対応ケーブル外径	6.5mm~9.5mm	5.0mm~9.0mm	-
カテゴリー	Cat.6A【IEC 60603-7-51 (500 MHz)】	Cat.6A【IEC 60603-7-51 (500 MHz)】	

製品構成

型番	製品	
J60020A0000	TOCバルクヘッド RJ45ジャックセット 568B	
J60020A0001	TOCバルクヘッド RJ45ジャックセット 568B ステンレス製	
J60020A0002	TOCバルクヘッド RJ45カブラセット	
J60020A0003	TOCバルクヘッド RJ45カブラセット ステンレス製	
J60026A0000	TOCプラグハウジング RJ45プラグセット 568B	
J60026A0001	TOCプラグハウジング RJ45プラグセット 568B ステンレス製	
J60029A0000	TOCカブラ RJ45カブラセット	中継用
J60029A0001	TOCカブラ RJ45カブラセット ステンレス製	中継用
H60030A0000	TOCバルクヘッド プロテクションキャップ	チェーン付き
H60030A0001	TOCプラグハウジング プロテクションキャップ	チェーン付き
H60030A0002	TOCバルクヘッド プロテクションキャップ ステンレス製	ステンレスワイヤー付き
H60030A0003	TOCプラグハウジング プロテクションキャップ ステンレス製	ステンレスワイヤー付き

