

Cat.6A シールドパッチコード

製品仕様



- 各対二重シールド構造により耐ノイズを強化
- 環境に配慮したLSZHジャケットを採用
- Cat.6Aの高速通信が可能
- コネクタはモールド加工されているため振動に強い構造
- 8色のカラーバリエーションをご用意
- ULリステッド品
- -40℃～+75℃までの高範囲温度対応
- 0.25mから50mまでラインナップ

製品仕様

概要	仕様
カテゴリ	Cat.6A/Crass EA(ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1), Category 6A(ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
コネクタ規格	IEC 60603-7-51
挿入力	30N以下
耐久勘合回数	750回以上
導体径	AWG27 (7本撚線)
ケーブル外径	5.8mm
対応温度範囲	-40℃～+75℃
ハロゲンフリー規格	IEC 60754-2
難燃性	IEC 60332-1, UL 444 CM
結線	EIA/TIA T568Bストレート
ULリステッド	E244889

製品構成

灰色 RAL 7035	緑色 RAL 6024	赤色 RAL 3018	青色 RAL 5015	黄色 RAL 1018	黒色 RAL 9011	白色 RAL 9003	紫色 RAL 4005	製品・長さ
L00000A0230	L00000A0231	L00000A0232	L00000A0233	L00000A0234	L00000A0235	L00000A0236	L00000A0237	パッチコード 0.25m
L00000A0072	L00000A0073	L00000A0074	L00000A0075	L00000A0076	L00000A0077	L00000A0130	L00000A0238	パッチコード 0.5m
L00000A0081	L00000A0082	L00000A0083	L00000A0084	L00000A0085	L00000A0086	L00000A0131	L00000A0226	パッチコード 1.0m
L00001A0090	-	-	-	-	-	-	-	パッチコード 1.5m
L00001A0084	L00000A0085	L00001A0086	L00001A0087	L00001A0088	L00001A0089	L00001A0123	L00001A0194	パッチコード 2.0m
L00002A0112	L00002A0113	L00002A0114	L00002A0115	L00002A0116	L00002A0117	L00002A0141	L00002A0195	パッチコード 3.0m
L00003A0055	L00003A0056	L00003A0057	L00003A0058	L00003A0059	L00003A0060	L00003A0085	L00003A0147	パッチコード 5.0m
L00004A0054	L00004A0055	L00004A0056	L00004A0057	L00004A0058	L00004A0060	L00004A0071	L00004A0134	パッチコード 7.5m
L00005A0027	L00005A0028	L00005A0029	L00005A0030	L00005A0031	L00005A0032	L00005A0051	L00005A0103	パッチコード 10.0m
L00006A0033	L00006A0037	L00006A0041	L00006A0045	L00006A0049	L00006A0053	-	-	パッチコード 15.0m
L00006A0036	L00006A0038	L00006A0042	L00006A0046	L00006A0050	L00006A0054	-	-	パッチコード 20.0m
L00006A0034	L00006A0039	L00006A0043	L00006A0047	L00006A0051	L00006A0055	-	-	パッチコード 25.0m
L00006A0035	L00006A0040	L00006A0044	L00006A0048	L00006A0052	L00006A0056	-	-	パッチコード 50.0m