

24ポートマネージメントギガビットイーサネットスイッチ

製品特徴



24ポート100/1000Mbps SFP + 4コンボポート
10/100/1000Mbps RJ-45 + 100/1000Mbps SFPスロット
マネージメントイーサネットアクセススイッチ
SFPモジュールはSFP-21シリーズ(100Mbps)、
SFP-31シリーズ(1000Mbps)が搭載可能

概要	仕様
VLAN	802.1p、ToS/DSCP
セキュリティ	IEEE 802.1x、ストームコントロール、DHCPスヌーピング
管理セキュリティ	SSHv2、ACL、RADIUS認証
IPマルチキャスト対応	IGMPスヌーピング、MLDスヌーピング
対応IPバージョン	IPv4/IPv6デュアルスタック

概要	仕様
製品サイズ	440 x 290 x 44 mm (W x D x H)
消費電力	55W
稼働時温度範囲	0°C ~ 50 °C
保管時温度範囲	20°C ~ 60 °C
湿度	5% ~ 90% (結露無き事)

製品構成

製品番号	光ポート			TPポート		電源
	通信速度	タイプ	ポート数	通信速度	ポート数	
FOS-3128-1A	100/1000Mbps	SFP	28ポート	10/100/1000Mbps	4ポート	AC電源1台搭載
FOS-3128-2A	100/1000Mbps	SFP	28ポート	10/100/1000Mbps	4ポート	AC電源2台搭載

* DC電源タイプもご用意が可能です。

44ポートマネージメントギガビットイーサネットスイッチ

製品特徴



44ポート100/1000Mbps SFP + 4コンボポート
10/100/1000Mbps RJ-45 + 100/1000Mbps SFPスロット
マネージメントイーサネットアクセススイッチ
SFPモジュールはSFP-21シリーズ(100Mbps)、
SFP-31シリーズ(1000Mbps)が搭載可能

概要	仕様
VLAN	802.1p、ToS/DSCP
セキュリティ	IEEE 802.1x、ストームコントロール、DHCPスヌーピング
管理セキュリティ	SSHv2、ACL、RADIUS認証
IPマルチキャスト対応	IGMPスヌーピング、MLDスヌーピング
対応IPバージョン	IPv4/IPv6デュアルスタック

概要	仕様
製品サイズ	440 x 290 x 44 mm (W x D x H)
消費電力	55W
稼働時温度範囲	0°C ~ 50 °C
保管時温度範囲	20°C ~ 60 °C
湿度	5% ~ 90% (結露無き事)

製品構成

製品番号	光ポート			TPポート		電源
	通信速度	タイプ	ポート数	通信速度	ポート数	
FOS-3148-1A	100/1000Mbps	SFP	48ポート	10/100/1000Mbps	4ポート	AC電源1台搭載
FOS-3148-2A	100/1000Mbps	SFP	48ポート	10/100/1000Mbps	4ポート	AC電源2台搭載

* DC電源タイプもご用意が可能です。