

# MCTシリーズ用サブラック

## 製品特徴



MCT-RACK12-1A



MCT-RACK18-MGM-2A

- サブラックメディアコンバータ・シャーシ  
EIA19インチラックMCTシリーズのメディアコンバータを搭載可能
- 管理機能 (MCT-RACKxx-MGMシリーズ)  
管理インターフェイスは、シリアルコンソールTELNET/SSH(v2)、WEBUIとSNMP(v3)で提供  
サブラックや搭載したMCTシリーズメディアコンバータの設定や管理が可能
- USBインターフェイス(MCT-RACKxx-MGMシリーズ)  
市販のUSBメモリを使用してファームウェアの更新や設定情報のバックアップ及び更新が可能
- モジュール式冗長電源  
AC入力タイプ: 入力電圧: AC100V~240V  
電源モジュールは2台まで搭載可能
- ホットスワップ対応  
電源モジュールと搭載するMCTシリーズメディアコンバータは活線挿抜が可能
- プラグ・アンド・プレイ  
サブラックに搭載されたMCTシリーズメディアコンバータの種別を自動的に認識
- 多様製品ラインナップ

## 製品仕様

製品仕様	
入力電源電圧	AC100-240V (AC電源仕様), DC 48V (DC電源仕様)
外観寸法	440mm(W)x342mm(D)x44mm(H) ※ MCT-RACK12 シリーズ 440mm(W)x340mm(D)x66mm(H) ※ MCT-RACK18 シリーズ
動作温度	0℃ ~ 50℃
保存温度	-20℃ ~ 60℃
湿度	5%~90%
表示LED	PowerA, PowerB, LAN Status, COM

## 製品構成

製品番号	製品・概要	サイズ	搭載台数	電源
MCT-RACK12-1A	19インチラック搭載用 MCTシリーズ用集合型シャーシ	1U	12台	AC電源×1
MCT-RACK18-2A	19インチラック搭載用 MCTシリーズ用集合型シャーシ	1.5U	18台	AC電源×2
MCT-RACK12-MGM-2A	19インチラック搭載用 MCTシリーズ用集合型シャーシ (SNMP)	1U	12台	AC電源×2
MCT-RACK18-MGM-1A	19インチラック搭載用 MCTシリーズ用集合型シャーシ (SNMP)	1.5U	18台	AC電源×1
MCT-RACK18-MGM-2A	19インチラック搭載用 MCTシリーズ用集合型シャーシ (SNMP)	1.5U	18台	AC電源×2
MCT-RACK18-MGM-AC	MCT-RACK18-MGM用AC電源モジュール	—	—	—