

10GBASE-R対応メディアコンバータ(CVT-5002SFP+)

製品特徴



- IEEE 802.3ae 10GBASE-Rに対応
- 3R (Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing) 機能を搭載
- SFP+ スロットを2ポート具備していますので、システム設計の伝送距離や用途に応じて SFP+モジュールを選択することが可能
- 電源の瞬停等の電源異常発生時にイニシャライズを行う電源自動リセット機能をサポート
- ジャンボフレームに対応
- わかりやすいLED表示
- 専用サブラック CVT-RACK-16-P2 に搭載可能
- 装置の取付け方法として、オプションでDIN レールマウントや壁取付けに対応

製品仕様

製品番号	CVT-5002SFP+
FO1ポート	1000BASE-R 対応SFP+モジュール (LCコネクタ 1芯/2芯) / SR(300m)、LR(10km)、ER(40km)、ZR(80km)
FO2ポート	1000BASE-R 対応SFP+モジュール (LCコネクタ 1芯/2芯) / SR(300m)、LR(10km)、ER(40km)、ZR(80km)
入力電圧範囲	DC 5V (標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力	5.8W @DC 5V
性能保証温度	0°C ~ 50°C (5 ~ 90% (結露が無い事))
外観寸法	71mm(W)×94mm(D)×26mm(H)
装置の取付方法	平置き設置、CVT-RACK-16-P2への収納 ※オプション：専用DIN レールマウンティングプレート、取付け金具あり

製品構成

製品番号	製品・概要
CVT-5002SFP+	10GイーサネットメディアコンバータSFP+ to SFP+

搭載SFPモジュール

写真	サポート機種	型番	光ポートの仕様		コネクタ	適合光ファイバ
			芯数	伝送距離		
	CVT-5002SFP+	SFP-51FC	MM(2芯)	2km	LC	GIマルチモード(OM3)
		SFP-51FC(SM10)	SM (2芯)	10km	LC	シングルモード
		SFP-51FC(SM40)		40km	LC	シングルモード
		SFP-51FC(SM80)		80km	LC	シングルモード
		SFP-51W2A(SM10)		10km	LC	シングルモード
		SFP-51W2B(SM10)	SM (1芯)	10km	LC	シングルモード
		SFP-51W2A(SM20)		20km	LC	シングルモード
		SFP-51W2B(SM20)		20km	LC	シングルモード
		SFP-51W2A(SM40)		40km	LC	シングルモード
		SFP-51W2B(SM40)		40km	LC	シングルモード
SFP-51W2B(SM40)	40km	LC		シングルモード		

オプション

製品番号	製品・概要	詳細掲載ページ
CVT-RACK-16-P2	19インチラック搭載用CVTシリーズ用集合型シャーシ(16スロット、電源二重化、2.0U)	P.56
JPNSHWFOP11	DIN レール (長さ28cm)	P.56
H02000A0055	DIN マウンティングプレート	P.56
JPNWGFOP01	DINエンドストッパー	P.56
JPNTYDFOP01	木板用取付金具 (DINレール不要)	P.56
AD-Q50P200	CVTシリーズ用 AC電源アダプタ5V	P.56