

# 5ポートファストイーサネットスイッチングハブ

## 製品特徴



- SFPポートを使用した長距離ファイバー伝送が可能
- 4ポートはPoE+/PSE出力が可能、1ポートはTPとSFPのコンボ
- ファストイーサネット(100Mbps)通信
- 高温範囲設計
- 堅牢な金属ハウジング
- DINレールへの取付や壁取付が可能
- LEDで状態の目視確認が可能

## 製品仕様

項目	仕様
ポート	4x10/100Mbpsファストイーサネット(TPポート), 1xコンボポート 10/100Mbps TPポート/100Mbps SFPポート
PoE/PSE	IEEE 802.3at対応(2~5番ポート)、IEEE802.3af対応(2~5番ポート)
入力電源	ターミナルブロック: +/-電源, PEコンタクト 非PoE: +6~+60VDC PoE稼働時: +44~+57VDC
消費電力	非PoE: 最大4W PoE出力時: 最大125W (PoE+/PSE 4ポート最大出力時)
サイズ	144 x 104.5 x 26mm (WxDxH)
温度対応	-30 ~ +70°C
固定方法	平置き、DINレール取付、壁取付(オプション)

## 製品構成

製品番号	製品	概要
NSD-541-HP	5ポートL2ファストイーサネットスイッチ	4ポートPoE/PSE, 1コンボポート TP/SFP

# マルチメディアコンバータ

## 製品特徴



- TP2ポート、SFP2ポートでの通信が可能
- TPポートはPoE+ (PSE) に対応
- メディアコンバータ2台分としても4ポートのスイッチなど、全4タイプの接続方法が可能のため、様々なアプリケーションでの使用が可能
- マネジメント機能も備えているため、遠隔での監視も可能
- マルチリング機能を備えており、接続エラー時に自動的に接続をリカバーすることができる(RSTP)

## 製品仕様

項目	仕様
通信速度	2x10/100/1000Base-T (TPポート), 2x100-1000Base-FX(SFPポート)
DC入力電源	DC12 ~ 57V (非PoE) DC45 ~ 587V (PoE稼働時)
製品サイズ	42 x 106 x 140 mm (WxDxH)
温度範囲	-40 ~ +75°C
マネジメント機能	HTTP/HTTPS/SSHv2/CLI telnet/SNMP v1/v2c/v3/RMON DHCP/DHCPv6 client, DHCP relay, DNS client, NTPv4 IPv6 support, System Syslog, Configuration down/upload, Software upload
セキュリティ	NAS, 802.1X, MAC-based/Web/CLI authentication IP MAC binding, TACACS+, IP source guard
レイヤー2	QoS, 802.1Q VLAN, Storm control for UC/MC/BC packets, Static MAC configuration, IGMP v2/v3 snooping, MLD v1/v2 snooping, DHCP snooping, Multiple Spanning Tree - MSTP, RSTP, STP
固定方法	平置き、DINレール取付け

## 製品構成

製品番号	製品	概要
NGC-460-HP	マネジメントマルチメディアコンバータ	TP2ポート/SFP2ポート ギガビットイーサネット